

KL - suihkuutilakalusteiden ja altaiden hoito-ohje

Suihkuseinät, -kaapit, -nurkkaukset, -liukuovet

Materiaalit

Suihkuseinien runkomateriaalina käytetään polttomaalattua tai anodisoitua alumiini - profiilia ja levyt ovat kuvioitua polystyreeniä tai karkaistua turvalasia. Ruuvit ja muut pienosat ovat korroosion kestäviä.

Puhdistus

KL-suihkuutilakalusteiden rakenne ja muotoilu on tehty kosteisiin pesutiloihin sopivaksi. Kosteutta jää rakenteisiin hyvin vähän, sillä vettä kerääviä koloja ja uria ei ole. Kalusteiden rakenne ei vaadi päivittäistä puhdistusta ja kuivausta. Tarvittaessa poistetaan saippuan jäljet ja tahrat kostealla rievulla. Vaikean lian puhdistukseen soveltuvat astianpesuaine tai nestemäinen pesuaine (ei hankaava). Pinttynyt lika voidaan poistaa puhdistetulla bensiinillä tai tärpätillä. Voidaan käyttää myös muovikalusteiden puhdistusnesteitä.

Säädöt

Kaappien, nurkkausten ja liukuovien ovet eivät asennuksen jälkeen vaadi yleensä erillistä säätämistä. Oven yläosassa olevalla laakeriprofiilin kiinnityksellä voidaan tarvittaessa säätää ovi suoraan. Laakerit, saranat ym, liikkuvat osat eivät vaadi lisävoitelua.

Altaat

Materiaalit

Suihkualtaat ovat korkealaatuisia teräsemalialtaita, jotka soveltuvat hyvin suihkuutilojen kalusteisiin.

Puhdistus

Puhdistukseen soveltuvat nestemäiset pesuaineet (ei hankaavat). Pinttynyt lika voidaan pyyhkiä puhdistetulla bensiinillä tai tärpätillä.